



METYLAN

Klej do podklejania krawędzi tapet

Gotowy do użycia klej dyspersyjny o dużej sile klejenia. Nadaje się do wszystkich rodzajów tapet, ma dobrą odporność na ciepło.

WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ gotowy do użycia
- ▶ łatwy w stosowaniu
- ▶ do wszystkich rodzajów tapet
- ▶ o bardzo wysokiej sile klejenia
- ▶ wydajny
- ▶ bez rozpuszczalników

ZASTOSOWANIE

Klej znakomicie klei oderwane lub wystrzępione fragmenty tapet przy wewnętrznych i zewnętrznych narożnikach, np. przy wystających częściach okien. Świetnie nadaje się również do powtórnego klejenia popękanych spójnię tapet.

Klej jest odporny na wszelkie normalne wpływy i obciążenia we wnętrzach.

KLEJENIE

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody silnie mieszając przez około 1 minutę (proporcja według tabeli). Podczas wsypania opakowanie trzymać tuż nad wodą, aby zminimalizować tworzenie się pyłu. Po upływie 2-3 minut ponownie zamieszać. Odczekać 15 minut i jeszcze raz energicznie zamieszać. Klej jest gotowy do użycia.

ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.



SKŁADOWANIE

Przechowywać w dobrze zamkniętym opakowaniu. Okres ważności 12 miesięcy od daty produkcji.

Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA

Opakowanie: 60 g.

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------|--|
| Baza: | spoiwo oparte na żywicach dyspersyjnych bez zmiękczaczy |
| Zużycie: | w zależności od podłoża 100-250 g/m ² |
| Gęstość: | ca 1,1 g/cm ³ |
| Czas manipulacji: | zależnie od grubości warstwy i temperatury wnętrza do 10 minut |
| Barwa: | biały, po wyschnięciu przezroczysty |
| Temperatura obróbki: | nie stosować poniżej +5°C |